

Синтефлекс

Специальный клей экстра для профессиональной укладки напольных гомогенных покрытий, линолеума, ковровина, ПВХ плиток.



Укладка гомогенных покрытий является сложной операцией и требует профессиональной подготовки специалистов, высокого уровня используемых материалов. Необходимость применения специальных клеящих материалов обусловлена тем, что гомогенные покрытия, линолеум, плитка ПВХ являются непьющими покрытиями с низкой пористостью. У большинства неспециализированных вододисперсионных клеев (ПВА, КС и др.) адгезия — сила приклеивания — к таким материалам минимальна. Также большая проблема высыхание клеевого слоя — воде, содержащейся в клее, трудно испариться под покрытием, не пропускающем её пары. Удаление влаги из клеевого слоя происходит только через впитывающую поверхность пола. Это обстоятельство обязывает к применению только специальных клеев и грунтовок, рекомендованных производителем для данного вида работ. Клеи на растворителях пожароопасны и способны частично растворить покрытие, размягчить его, образовать пузыри, складки, впоследствии снизить его эластичность и срок службы. Эмиссия растворителей, вредных для здоровья, продолжается из-под покрытия долго.

СИНТЕФЛЕКС — специализированный клей, показатели качества которого превосходят большинство известных аналогов. Имеет высочайшую адгезию ко всем строительным материалам, включая синтетические. На протяжении всего срока эксплуатации полов сохраняет эластичность и выдерживает экстремальные нагрузки от ножек мебели и роликовых стульев. Содержит минимальное количество влаги, способной к удалению во впитывающую поверхность стяжки. Рекомендуемая грунтовка поверхности перед укладкой покрытия — БЕТОНЛАК MACLEY.

Способ применения:

Поверхность не должна иметь даже мелких неровностей, проявляющихся со временем под покрытием. Подготовленный пол грунтуют. После высыхания грунтовки гомогенное покрытие, линолеум или ковровин раскладывают на полу и тщательно подгоняют по месту. Половину покрытия заворачивают и на открывшийся пол мелкозубчатым шпателем наносят СИНТЕФЛЕКС. Клеевой слой просушивают 10–20 минут для возможно большего испарения воды и появления выраженной липкости. Аккуратно, без заломов и волн прикладывают отвёрнутую часть полотна. Покрытие прикатывают от центра к краям. Затем приклеивают вторую половину.

СИНТЕФЛЕКС очень хорошо подходит для приклеивания декоративных деталей из экструдированного пенополистирола, пробки, дерева, утеплителя.

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

- сметанообразная масса бежевого цвета;
- не горит;
- не выделяет запаха ни во время работы с ним, ни после укладки покрытия;
- объёмный вес 1,4 кг/дм³;
- расход 300–400 гр/м²;
- упаковка: пластиковые вёдра 7 и 14 кг.